

# ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОН NEXT КАЖДЫЕ 20 000 КМ ПРОБЕГА

## РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Операции обслуживания	Пробег в тыс. км									
	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
<b>Двигатель ЯМЗ-5344</b>										
<b>Проверить:</b>										
– герметичность систем охлаждения, питания и смазки;	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
– состояние подушек передней и задней подвесок двигателя;			•			•			•	
– состояние топливопроводов;	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
– состояние приводных ремней	•		•		•		•		•	
<b>Проверить крепление:</b>										
– вентилятора;	•		•		•		•		•	
– фланца приёмной трубы с патрубком турбокомпрессора;	•		•		•		•		•	
– радиатора;	•		•		•		•		•	
– хомутов соединительных шлангов от турбокомпрессора к охладителю и от охладителя к впускной трубе	•		•		•		•		•	
Проверить и, при необходимости, отрегулировать тепловые зазоры между траверсой и коромыслом в приводе клапанов механизма газораспределения			•				•			



– картера сцепления и картера коробки передач;		Р		Р		Р		Р		Р
– фланцев карданных валов, промежуточной опоры карданной передачи;	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р
– фланца ведущей шестерни заднего моста		•		•		•		•		•
<b>Очистить</b> сапуны коробки передач, заднего моста		•		•		•		•		•
<b>Проверить</b> уровень масла в коробке передач, заднем мосту		•		•		•		•		•
<b>Заменить</b> масло в коробке передач, заднем мосту			•			•			•	
<b>Ходовая часть</b>										
	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
<b>Проверить</b> крепление колёс, стремянок рессор, сайлентблоков передних рессор, крышек задних рессор, амортизаторов и их кронштейнов	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Проверить люфт шкворневых соединений	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Проверить</b> и, при необходимости, отрегулировать:										
– подшипники ступиц колёс;		•		•		•		•		•
– сходжение передних колёс	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р
Проверить состояние шин, дисков колес, ободьев		•		•		•		•		•
<b>Произвести обслуживание</b> ступиц колёс (очистить ступицы, проверить состояние подшипников, шеек цапф и сальников, заменить смазку, отрегулировать подшипники)			•			•			•	





– кабины к раме;	•		•		•		•		•	
– платформы к раме	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Проверить</b> работу приводов системы отопления и вентиляции		•		•		•		•		•
<b>Заменить</b> салонный фильтр	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Кузов-фургон</b>										
	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
<b>Проверить</b> и, при необходимости, подтянуть крепление:										
– брызговиков;		•		•		•		•		•
– гаек крепления стремянок кузова-фургона к раме;	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
– кронштейна номерного знака		•		•		•		•		•
Проверить наличие гаек крепления боковой и передней панели к основанию	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Проверить состояние лакокрасочного покрытия кузова-фургона		•		•		•		•		•

«Р» – работа рекомендованная заводом-изготовителем (выполняется по согласованию с владельцем автомобиля)